

# ARADORAS REVERSIBLES MULTI - MASTER



## EL ARADO KUHN

El futuro de la agricultura está en la competitividad y la rentabilidad.

El concepto de la gama MASTER con sus características avanzadas contribuirá a un rápido retorno de su inversión.

### El Arado Kuhn le permitirá:

- Mantener una estructura de suelo de alta calidad con un entierro eficiente de la materia orgánica y una propagación uniforme agregada a todo el perfil del suelo – aumentará el rendimiento de los cultivos.
- Tener a su disposición una amplia gama de ajustes de ancho de trabajo y una excelente maniobrabilidad en general - los costos “en el campo” serán reducidos.
- Disfrute de una serie de innovaciones tecnológicas como la sección de caja reforzada, la anchura de trabajo variable, los sistemas de protección de estructura del arado (hidráulicas sin parada o perno de tracción). La vida de trabajo en el arado se incrementará y los costes mantenimiento se reducirán.
- El beneficio de una reconocida confiabilidad y larga vida útil, permite trabajar todo el día sin interrupción. Su arado también mantendrá un alto valor de reventa.

Optar por un arado Kuhn, es obtener altos rendimientos y optimizar resultados financieros. Todo comienza con el arado de alta calidad.



### Arado MASTER 123

Ha sido diseñado para satisfacer sus requisitos de una máquina versátil que es fácil usar y lo suficientemente fuerte para cumplir las grandes demandas de trabajo de hoy en día. Nuestra gama de arado está disponible de 3 a 6 surcos en ambas versiones:

**MULTIMASTER y VARIMASTER**, con perno de tracción o hidráulico. Sus características técnicas y diferentes opciones de equipamiento ofrecen arados adaptables a cualquier situación.

### Arado MASTER 153

Ha sido diseñado para satisfacer las mismas exigencias que la Gama 123, pero para uso más intensivo, condiciones de trabajo más difíciles y tractores de mayor potencia.

Los arados 153 están disponibles de 3 a 6 surcos en **MULTIMASTER y VARIMASTER**, con perno de tracción o hidráulico. La fuerza, simplicidad y diferentes opciones disponibles, hacen que el arado sea totalmente adaptable a sus necesidades.

Esta gama también incluye la posibilidad de armar cuerpos de diamante, particularmente útiles cuando el tractor tiene instalados neumáticos anchos.

**ESPECIFICACIONES**
**MASTER 123-153**

Modelo	Configuración del brazo E: Extensible	Potencia máxima autorizada del tractor (kW/cv)	Protección del brazo con perno de tracción				Protección del brazo hidráulico				
			Peso* (kg)	Ancho de Trabajo (pulgadas/cm)	Despejes (cm)		Peso* (kg)	Ancho de Trabajo (pulgadas/cm)	Despejes (cm)		
					bajo el brazo	punto a punto			bajo el brazo	punto a punto	
<b>123 SERIES</b>	<b>MULTI MASTER 123</b>	3 E	77/105	14" - 16" and 18" 35 - 40 and 45 cm	75 option 80 (in 102)	90 or 102	1165	14" - 16" and 18" 35 - 40 and 45 cm	75	90 or 102	
		4 (3 + 1)	103/140				1160				
		4 E	1270				1420				
		5 (4 + 1)	129/175				1490				1525
		5 E	1585				1785				
	6 (5 E + 1)	155/210	1830	-	-	-					
	<b>VARI MASTER 123</b>	3 E	77/105	12" to 18" (in 90) 30 to 45 cm or 12" to 20" (in 102) 30 to 50 cm	75 option 80 (in 102)	90 or 102	1250	12" to 18" (in 90) 30 to 45 cm or 12" to 20" (in 102) 30 to 50 cm	75	90 or 102	
		4 (3 + 1)	103/140				1260				
		4 E	1355				1500				
		5 (4 + 1)	129/175				1590				1630
5 E		1730	1880								
6 (5 E + 1)	155/210	1970	-	-	-						

10

<b>153 SERIES</b>	<b>MULTI MASTER 153</b>	3 E	99/135	14" - 16" and 18" 35 - 40 and 45 cm	80	102	1265	14" - 16" and 18" 35 - 40 and 45 cm	80	102	
		4 (3 + 1)	132/180				1385				1560
		4 E					1460				1635
		5 (4 + 1)	166/225				1710				1925
		5 E					1735				2005
		6 (5 E + 1)	198/270				1985				2295
	<b>VARI MASTER 153</b>	3 E	99/135	12" to 20" 30 to 50 cm	80	102	1300	12" to 20" 30 to 50 cm	80	102	
		4 (3 + 1)	132/180				1460				1580
		4 E					1540				1665
		5 (4 + 1)	166/225				1815				1945
		5 E					1835				1975
		6 (5 E + 1)	198/270				2070				2250
	<b>MULTI MASTER LOSANGE 153</b>	3 E	99/135	14" - 16" and 18" 35 - 40 and 45 cm	80	102	1295	14" - 16" and 18" 35 - 40 and 45 cm	80	102	
		4 (3 E + 1)	132/180				1430				1595
		4 E					1500				1670
		5 (4 E + 1)	166/225				1765				1965
		5 E					1790				2045
		6 (5 E + 1)	198/270				2050				2340
	<b>VARI MASTER LOSANGE 153</b>	3 E	99/135	12" to 20" 30 to 50 cm	80	102	1320	12" to 20" 30 to 50 cm	80	102	
		4 (3 E + 1)	132/180				1530				1610
4 E		1600					1695				
5 (4 + 1)		166/225	1890				1985				
5 E			1910				2015				
6 (5 E + 1)		198/270	2160				2300				96