

# PULVERIZADORES SUSPENDIDOS

KUHN - MONTANA CAÑON AF / AF SUPER



Los cañones AF de **KUHN-Montana** combaten con rapidez las plagas, con bajo consumo de combustible y mayor rendimiento y calidad de aplicación, substituyendo perfectamente los tratamientos aéreos.

**Cañón AF Cereales:** Indicado para cultivos bajos: Soya, trigo, algodón, arroz, cebada y otras. Ideal para tratamiento en UBV-BV y Alto Volumen.

**Cañón AF Café/Maíz:** Perfecto para plantas de media altura: café, maíz, sorgo y otras. Para tratamiento en UBV-BV y Alto Volumen.

**Cañón AF Bananera:** Indicado para todos los tipos de tratamiento en bananas. La utilización con aceite mineral para pulverización alcanza hasta 75 metros sin viento.

Especificaciones Técnicas	Cañon AF 427	Cañon AF 600 SUPER
<b>Chasis</b>	Tubular en acero reforzado con enganche en 3 puntos del tractor	
<b>Tanque</b>	400 Litros en fibra de vidrio	600 Litros en fibra de vidrio
<b>Altura Máx.</b> - Cereales - Café / Maíz - Banana	2,3 m 3,4 m 5,9 m	2,5 m 3,5 m 5,5 m
<b>Ancho Máx.</b>	1,05 m	1,4 m
<b>Longitud Máx.</b>	1,3m	1,3m
<b>Peso</b> - Cereales - Café / Maíz - Banana	260 Kg 270 Kg 390 Kg	350 Kg 370 Kg 550 Kg
<b>Número de Salidas</b>	Dos (una principal + una secundaria)	Tres (una principal + dos secundarias)
<b>Turbina</b>	Centrífuga con velocidades de rotación de 4000 Rpm a 540 Rpm del toma fuerza	Centrífuga con velocidades de rotación de 3400 Rpm a 540 Rpm del toma fuerza
<b>Volumen de Aire desplazado</b>	6500 m3/ha	9000 m3/ha
<b>Salida de Aire</b>	400 Km/h - Transmisión por 8 correas en V	480 Km/h - Transmisión por 10 correas en V
<b>Bomba</b>	Centrífuga para alimentación regular de los picos en caudal. Reabastecimiento del tanque de 90 lt/min	
<b>Picos</b>	Picos en acero inoxidable que posibilitan el regulado del caudal de 0,5, 20 hasta 45 lt/min (opcional)	
<b>Filtrado</b>	Dispositivo Vanofiltro. Cartucho filtrante de nylon y válvula de aislamiento del circuito	
<b>Potencia absorbida</b>	27 Hp a 540 Rpm del toma fuerza	
<b>Tipo de aplicación</b>	UBV - BV - Alto Volúmen	

